

PROHD 700 X PLUS

Handlich, mobil, vielseitig: der Kaltwasser-Hochdruckreiniger ProHD 700 X Plus für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung.



Made in Germany



Bestell-Nr. 1.520-979.0

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| EAN-Code | | 4054278539577 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
| Fördermenge | l/h | 590 |
| Zulauftemperatur | °C | 60 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 130 / 13 |
| Max. Druck | bar / MPa | 190 / 19 |
| Anschlussleistung | kW | 2,9 |
| Anschlusskabel | m | 5 |
| Farbe | | anthrazit |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 28,1 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 31 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 380 × 370 × 930 |

Ausstattung

| | | |
|----------------------------------|-----------|--------------------|
| Handspritzpistole | | EASY!Force |
| HD-Schlauch | m | 15 / DN 6, 250 bar |
| Strahlrohr | mm | 840 |
| Dreifachdüse (0°/25°/40°) | | manuell |
| Dreckfräser | | ■ |
| Schlauchtrommel | | ■ |
| Reinigungsmittelfunktion | | Ansaugung |
| Druckabschaltung | | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.



Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

Mobilität

- Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
- Kompakte Bauweise.

Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.

**ZUBEHÖR VON PROHD 700 X PLUS
1.520-979.0**

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|-------------|--------------|--------------------------|
| DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE | | | | |
| Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde | 1 | 2.880-001.0 | | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.